

**ZECA****► SERIE 5000 / TRADITION**

EN 60598-1 EN 60598-2-8
EN 60335-1



2014/35/UE 2014/30/UE
2011/65/UE

EN**Reel Features****Spring-operated cable reel for wall mounting, equipped with inspection lamp**

- Structural elements of cable reel in shock-resistant plastic material.
- Roller cable guide.
- Ratchet stop.
- Wall-mountable steel bracket.
- Rewinding cable spring at high resistance.
- Wiping contacts with collector ring and brushes.
- Working temperature: -5°C/+ 50°C.

FR**Caracteristiques de l'enrouler****Enrouleur automatique à ressort, pour installation au mur, équipé de baladeuse**

- Structure de l'appareil en matière plastique, résistante aux chocs.
- Dispositif guide-câble à rouleaux.
- Cliquet applicable.
- Support pour fixation au mur en tôle d'acier.
- Ressort pour la rentrée du câble à haute résistance.
- Contacts frottants avec collecteur à bague et brosse.
- Température d'utilisation: -5°C/+50°C.

DE**Technische Merkmale****Kabelaufroller mit federantrieb, Für wand befestigung mit handlampe**

- Strukturelemente aus stoßfestem Kunststoff.
- Kabelführung.
- Arretierung.
- Bügel aus Stahlblech zur Befestigung an der Wand.
- Feder aus hochfesten Stahl.
- Gleitkontakte mit Schleifring und Bürsten.
- Umgebungstemperatur: -5°C/+50°C

ES**Características de l'enrollador****Enrollador automático con rebobinado de resorte y soporte para pared y lámpara portátil**

- Elementos estructurales del enrollador en material plástico antichoque.
- Boca con guía cable de rodillos.
- Dispositivo de bloqueo de cable.
- Soporte de fijación orientable de chapa de acero.
- Muelle de alta resistencia.
- Contactos rasantes con anillo colector y cepillos.
- Temperatura de utilización: -5°C/+50°C

**CABLE LENGTH / LONGUEUR CABLE /
KABELLÄNGE / LONGITUD CABLE : 15,5 m (14+1,5)****CABLE TYPE / TYPE CABLE / KABEL TYP /
TIPO CABLE: H05 RN-F - 2x1 mm²**

LAMP BALADEUSE	SERIE 5000		SERIE 5000	
	Reel + lamp		Reel + lamp + Transfo	See pag.
330  IP 64	 5907/330 230V 5907/330 24V		 5908/330	66 - 67
STRIP LED				
AM8  IP 55	 5907/AM8 230V 5907/AM8 24V		 5908/AM8	68 - 69
FLUO 11W				
AM9  IP 55	 5907/AM9 230V 5907/AM9 24V		 5908/AM9	70 - 71
SMD LED				
328  IP 55	 5907/328 230V 5907/328 24V		 5908/328	72
FLUO 11W				
329  IP 55	 5907/329 230V 5907/329 24V		 5908/329	73
30 LED				
370  IP 65	 5907/370		 5908/370	74
MAX 60W				
T306  IP 20	 5907/T306		 5908/T306	75
MAX 60W				

Dimensions

