


FILTRI PER ARIA COMPRESSA

COMPRESSED AIR FILTERS
FILTRES POUR AIR COMPRIMÉ
DRUCKLUFT-FILTER



AIR COMPRESSORS



FGO - MDA

CODICE Code	Litri/min Liters/min	m³/h	Dimensioni mm Dimensions in mm			Ø	bar	€	Elemento filtrante Filtering element	
			A	B	C				CODICE Code	€
FGO.00034	600	34	88	210	20	1/2"	16	151,00	0034E	47,00
FGO.00077	1.300	78	88	210	20	1/2"	16	166,00	0077E	52,00
FGO.00119	2.000	120	88	270	20	3/4"	16	198,00	0119E	73,00
FGO.00170	2.800	170	125	270	33	3/4"	16	234,00	0170E	77,00
FGO.00306	5.100	306	125	300	33	1"	16	286,00	0306E	99,00
FGO.00451	7.500	450	125	330	33	1-1/2"	16	338,00	0451E	104,00
FGO.00629	10.500	629	125	380	33	1-1/2"	16	468,00	0629E	135,00
FGO.00875	14.600	875	163	500	48	2"	16	572,00	0875E	187,00
FGO.01267	21.000	1.270	163	680	48	2"	16	624,00	1267E	208,00

MDA* Manometro differenziale **OPTIONAL** - OPTIONAL Pressure gauge - Manomètre EN OPTION - Druckmesser SONDERZUBEHÖR..... € 142,00

Note: - I prezzi dei filtri completi fino al modello FGO.00875 includono elemento e scaricatore di condensa automatico (scaricatore manuale per i filtri grado A) - Le portate sono riferite ad aria FAD 20 °C/1 barA e pressione di esercizio 7 bar(g). - Massima temperatura ingresso 60 °C, minima temperatura ingresso 1 °C. - Attacco per scarico condensa 1/2"	Notes: - The prices of the complete filters up to model FGO.00875 include element and automatic condensate discharger (manual discharger for filters of degree A). - The capacities refer to air FAD 20 °C/1 barA and working pressure 7 bar(g). - Max. inlet temperature 60 °C, min. inlet temperature 1 °C. - Condensate discharge fitting 1/2"	Notes: - Les prix des filtres complets jusqu'au modèle FGO.00875 incluent élément et déchargeur automatique de condensation (déchargeur manuel pour filtres de degré A). - Les capacités se réfèrent à air FAD 20 °C/1 barA et pression de service 7 bar(g). - Température maxi en entrée 60 °C, température min. en entrée 1 °C. - Connexion pour décharge de condensation 1/2"	Hinweise: - Die Preise der kompletten Filter bis Mod. FGO.00875 schließen Element und automatischen Dampfableiter (manuellen Ableiter für Filter mit Grad A) ein. - Die Leistungen beziehen sich auf Luft FAD 20 °C/1 barA und Arbeitsdruck 7 bar(g). - Einlaß-Höchsttemperatur 60 °C, Einlaß-Mindesttemperatur 1 °C. - Verbindung für Dampfableitung 1/2"
---	--	---	---

QUALITÀ DELL'ARIA - AIR QUALITY - QUALITÉ DE L'AIR - LUFTQUALITÄT

	Grado di filtrazione Filtering degree Degré de filtration Filtergrad	Esente da particelle solide e liquide di dimensioni superiori a Free of solid and liquid particles having dimension over Libre de particules solides et liquides de dimension supérieure à Frei von soliden und flüssigen Partikeln mit Dimension über	Olio residuo Residual oil Huile résiduelle Restöl
Prefiltro - Prefilter Préfiltre - Vorfilter	P	3 micron	/
Filtri a coalescenza Coalescence filters Filtres à coalescence Koaleszenzfilter	M	1 micron	0,5 mg/m³
	H	0,01 micron	0,01 mg/m³
Filtri a carbone attivo Activated carbon filters Filtres à charbon actif Aktivkohlefilter	C	aria inodore e priva di vapori d'olio odourless air without oil vapours air inodore sans vapeurs d'huile geruchsfreie Luft ohne Öldämpfe	0,03 mg/m³